

## Primer Adherente Básico

### DESCRIPCIÓN:

Es una emulsión de resinas acrílicas, de estado líquido, libre de plastificantes, utilizado para generar mayor adherencia de cualquier producto cementicio (yeso, estuco, microcemento, etc.) sobre superficies interiores, funcionando como un puente de adherencia para adherir revestimientos nuevos sobre cualquier otro antiguo sin necesidad de retirarlos.

### USOS:

- Como mejorador de adherencia de la base nivelante en superficies interiores en paredes y pisos.
- Como puente de adherencia de revestimiento continuos-
- Para adherir morteros en capas delgadas, sobre superficies ya existentes.

### VENTAJAS:

- Incrementa la adherencia sobre la superficie antigua.
- Contribuye a impermeabilizar la superficie.
- Reduce el riesgo de fisuración.
- Perfecto para anclar morteros cementicios, microcemento, estuco., etc. sobre cualquier tipo de superficie.
- Excelente compatibilidad con el cemento, la cal y el yeso.
- Aplicable en interiores en paredes y pisos.

### DATOS DEL PRODUCTO:

Estado Físico :	Líquido
Presentación :	Litro, galón y bidón x 5 galones - Color blanco lechoso
Almacenamiento :	En su envase original y en un ambiente fresco y seco, a temperaturas entre 10º C y 30º C. Tiempo de vida: Mínimo 1 año.
Rendimiento :	1litro = 10m2 aprox. / 1 galón = 30m2 aprox. / 1 bidón= 150m2 aprox.

### MODO DE EMPLEO:

#### 1. Preparación del Primer:

La superficie a revestir deberá ser resistente, estar completamente lisa, limpia (libre de polvo y grasa), seca y reparada de imperfecciones.

## **2. Aplicación del Primer:**

2.1 La superficie a revestir deberá ser resistente, estar completamente lisa, limpia (libre de polvo y grasa), seca y reparada de imperfecciones.

2.2 En un recipiente de boca ancha (se recomienda un balde plástico de 20 litros) verter el PRIMER ADHERENTE ARGEMA (líquido lechoso) y ayudarse con un rodillo de pintor para aplicar el producto.

2.3 Cargar el rodillo con el PRIMER ADHERENTE ARGEMA, escurriendo en el recipiente a fin de eliminar excesos del material.

2.4 Aplicar una primera mano de PRIMER ADHERENTE ARGEMA, esparciendo el producto en todas las direcciones (nunca en un solo sentido). Ayudarse siempre con una brocha (2" aprox.) para esas zonas donde el rodillo no llegue. (Dejar secar 1 hora aprox.)

## **3. Precauciones:**

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto directo con los ojos.
- Úselo con ventilación adecuada.
- Use guantes protectores, lentes de protección y equipo de protección respiratoria.
- En caso de contacto con los ojos, lave la zona afectada con agua limpia por un mínimo de 10 minutos.
- En caso de que la inhalación ocasione malestar físico, salga a tomar aire.
- Si persiste el malestar o tiene alguna dificultad para respirar, o si lo ingiere, busque inmediatamente atención médica.

## **4. Almacenamiento:**

- Almacenar bajo techo.
- No colocar sobre piso mojado.
- Proteger de la humedad o de corrientes de aire húmedo. En caso de almacenamiento prolongado o climas húmedos cubrir con plástico o stretch film.
- Se recomienda usar pallet de madera o plástico.