

Sellador Acuoso Básico

DESCRIPCIÓN:

Es un producto líquido monocomponente a base de resina acrílica, recomendado para sellar superficies porosas y proteger el color de aquellas superficies interiores en paredes y pisos donde se aplicaron revestimientos cementicios continuos.

USOS:

- Sobre cemento frotachado, ladrillo, caravista, lajas, tejas, etc.
- Sobre paredes, pisos o cualquier superficie en interiores, exteriores y sumergidos.

VENTAJAS:

- Facilita la aplicación posterior de cualquier barniz o sellador acrílico.
- Aplicable en superficies interiores como en exteriores en paredes y pisos.
- Brinda resistencia a la humedad y salitre.
- Evita la acumulación de polvo en la superficie.
- Protege contra las manchas comunes.
- Resalta y protege los colores naturales.
- Excelente compatibilidad con el cemento, cal y el yeso.

DATOS FÍSICOS:

Acabado	: Mate
Color	: Blanco
Componentes	: Uno
Número de capas	: Dos
Rendimiento	: 1litro = 10m ² aprox. / 1 galón = 30m ² aprox. / 1 bidón= 150m ² aprox. El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.
Diluyente	: Agua potable.
Almacenamiento	: En su envase original y en un ambiente fresco y seco, a temperaturas entre 10º C y 30º C. Tiempo de vida: Mínimo 1 año.

MODO DE EMPLEO:

1. Aplicación del Sellador Acuoso:

1.1 Limpiar la superficie de polvo o material suelto.

1.2 En un recipiente de boca ancha (se recomienda un balde plástico de 20 litros) verter el SELLADOR ACUOSO ARGEMA (líquido lechoso) y ayudarse con un rodillo de cerdas chicas (rodillo para acrílico) para aplicar el producto.

1.3 Cargar el rodillo con el SELLADOR ACUOSO ARGEMA, escurriendo en el recipiente a fin de eliminar excesos del material.

1.4 Aplicar una primera mano de SELLADOR ACUOSO ARGEMA, esparciendo el producto en todas las direcciones (nunca en un solo sentido). Ayudarse siempre con una brocha (2" aprox.) para esas zonas donde el rodillo no llegue.

1.5 Se recomienda que a la vez con otro rodillo (nuevo y seco) se repase por la superficie aplicada a fin de "peinar" la misma y eliminar excesos de sellador. (Dejar secar 1 hora luego de la aplicación).

1.6 Aplicar la segunda mano de SELLADOR ACUOSO ARGEMA siguiendo el mismo procedimiento de los puntos anteriores (Del 1.3 al 1.5).

2. Precauciones:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto directo con los ojos.
- Úselo con ventilación adecuada.
- Use guantes protectores, lentes de protección y equipo de protección respiratoria.
- En caso de contacto con los ojos, lave la zona afectada con agua limpia por un mínimo de 10 minutos.
- En caso de que la inhalación ocasione malestar físico, salga a tomar aire.
- Si persiste el malestar o tiene alguna dificultad para respirar, o si lo ingiere, busque inmediatamente atención médica.

3. Almacenamiento:

- Almacenar bajo techo.
- No colocar sobre piso mojado.
- Proteger de la humedad o de corrientes de aire húmedo. En caso de almacenamiento prolongado o climas húmedos cubrir con plástico o stretch film.
- Se recomienda usar pallet de madera o plástico.